Barreaux ronds K10F Brut - 2trous droits

Nuance appropriée pour l’usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l’aluminium et les alliages non ferreux.



Référence : GPK10FCG

Prix : 0.00€

Options disponibles :
prix-D x d x TK-1977 : PrixXø 6 x 0,8 TK: 2 (+ 30.47€), PrixXø 6 x 1 TK: 3 (+ 30.47€), PrixXø 8 x 1 TK: 2,6 (+ 48.74€), PrixXø 8 x 1 TK: 4 (+ 48.74€), PrixXø 9 x 1 TK: 2,6 (+ 62.40€), PrixXø 9 x 1,4 TK: 4 (+ 62.40€), PrixXø 10 x 1 TK: 2,6 (+ 67.62€), PrixXø 10 x 1,4 TK: 5 (+ 67.62€), PrixXø 11 x 1,2 TK: 3,5 (+ 87.71€), PrixXø 11 x 1,4 TK: 5 (+ 87.71€), PrixXø 12 x 1,2 TK: 3,5 (+ 98.99€), PrixXø 12 x 1,75 TK: 6 (+ 98.99€), PrixXø 13 x 1,2 TK: 3,5 (+ 114.85€), PrixXø 13 x 1,75 TK: 6 (+ 114.85€), PrixXø 14 x 1,5 TK: 5 (+ 129.01€), PrixXø 14 x 1,75 TK: 7 (+ 129.01€), PrixXø 15 x 1,5 TK: 5 (+ 147.76€), PrixXø 15 x 2 TK: 7 (+ 147.76€), PrixXø 16 x 1,5 TK: 5 (+ 160.63€), PrixXø 16 x 2 TK: 8 (+ 160.63€), PrixXø 17 x 2 TK: 8 (+ 182.24€), PrixXø 18 x 2 TK: 6,2 (+ 198.43€), PrixXø 18 x 2 TK: 9 (+ 198.43€), PrixXø 20 x 2 TK: 6,2 (+ 245.16€), PrixXø 20 x 2,6 TK: 10 (+ 245.16€), PrixXø 22 x 2 TK: 6,2 (+ 294.98€), PrixXø 22 x 2,6 TK: 11 (+ 294.98€), PrixXø 24 x 2 TK: 7,5 (+ 345.54€), PrixXø 24 x 3 TK: 12 (+ 345.54€), PrixXø 25 x 2 TK: 7,5 (+ 372.90€), PrixXø 25 x 3 TK: 12 (+ 372.90€), PrixXø 26 x 2 TK: 8,5 (+ 402.54€), PrixXø 26 x 3 TK: 13 (+ 402.54€), PrixXø 28 x 2 TK: 8,5 (+ 478.84€), PrixXø 28 x 3 TK: 14 (+ 478.84€), PrixXø 30 x 3 TK: 8,5 (+ 548.00€), PrixXø 30 x 3 TK: 14 (+ 548.00€), PrixXø 32 x 3 TK: 8,5 (+ 623.53€), PrixXø 32 x 3 TK: 14 (+ 623.53€), PrixXø 34 x 3 TK: 8,5 (+ 703.80€), PrixXø 34 x 3 TK: 14 (+ 703.80€), PrixXø 35 x 3 TK: 8,5 (+ 746.17€), PrixXø 35 x 3 TK: 14 (+ 746.17€), PrixXø 36 x 3 TK: 8,5 (+ 793.16€), PrixXø 36 x 3 TK: 14 (+ 793.16€)

Descriptif :

Caractéristiques générales
Nuance appropriée pour l’usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l’aluminium et les alliages non ferreux. Il peut également être utilisé dans le travail de l’acier inoxydable, les alliages de titane et alliages à base de nickel.

Composition chimique
WC (dopage compris): 90,0%
Co: 10,0%

Caractéristiques physiques
Densité: 14,42 g/cm³ ± 0,1
Dureté: 92,1 HRA ± 0,3
Force coercitive: 230 Oe ± 30
Saturation magnétique: 140-162 G*cm³/g
TRS: 3700 N/mm2

Structure
Grosseur de grain: 0,8 ?m
Porosité: Analyse métallographique: Absence de phase Eta et des contaminations

Lien vers la fiche du produit