



BRONZE UE 12 EBAUCHE CREUSE

CuSn12 Densité 8,8 Charge de rupture Rm N/mm² 280 Limite d'élasticité Rp 0,2 M/mm² 140 Dureté 90 HB
Livraison brut de laminage



BRONZE UE 12 MEPLAT

Description

Bronze dont la principale caractéristique est une très grande résistance à l'usure pour des frottement à grande vitesse sous pressions diamétrales élevées. Résistance à la compression jusqu'à 400 kg/cm²

PRINCIPALES APPLICATIONS

Roues tangentielles de réducteurs, forte puissance et engrenage à pression sur denture élevée. Coussinets d'organes mécaniques travaillant sous charges alternées avec ou sans chocs. Pièces soumises à forte usure. Ecrous et vis de presses. Coussinets de laminoir

DIMENSION:

172 x 128 212 x 178 172 x 138 222 x 118 182 x 98 222 x 138 182 x 108 222 x 148 182 x 118 222 x 158 182

x 128 222 x 168 182 x 138 222 x 178 182 x 148 222 x 188 192 x 108 232 x 148 192 x 118 232 x 158 192 x
148 232 x 168 192 x 158 232 x 178 192 x 168 232 x 188 202 x 98 242 x 138 202 x 118 242 x 148 202 x 138
242 x 158 202 x 148 242 x 168 202 x 158 252 x 148 202 x 168 252 x 158 212 x 108 252 x 168 212 x 128
252 x 178 212 x 138 252 x 188 212 x 148 252 x 218 212 x 158 262 x 198 212 x 168 302 x 198

[Lien vers la fiche du produit](#)