



Intervis - Outil de pose automatique

Intervis - Outil de pose automatique



Marque : GARDETTE INDUSTRIE

Référence : OUTAUT

Prix : 0.00€

Options disponibles :

prix-SECTION -2003 : PrixXécrou 10 (+ 63.72€), PrixXécrou 12 (+ 63.72€), PrixXécrou 3 (+ 63.72€), PrixXécrou 4 (+ 63.72€), PrixXécrou 5 (+ 63.72€), PrixXécrou 6 (+ 63.72€), PrixXécrou 8 (+ 63.72€), PrixXembout 10 (+ 87.00€), PrixXembout 12 (+ 87.00€), PrixXembout 3 (+ 87.00€), PrixXembout 4 (+ 87.00€), PrixXembout 5 (+ 87.00€), PrixXembout 6 (+ 87.00€), PrixXembout 8 (+ 87.00€), PrixXoutil 10 auto (+ 637.56€), PrixXoutil 12 auto (+ 637.56€), PrixXoutil 3 auto (+ 492.72€), PrixXoutil 4 auto (+ 492.72€), PrixXoutil 5 auto (+ 492.72€), PrixXoutil 6 auto (+ 492.72€), PrixXoutil 8 auto (+ 492.72€)

Descriptif :

sur quels intervis utiliser ? INTERVIS® : de M 2,5 à M 16. POUR Quels utilisateurs ? - Technicien monteur. Comment utilisé l'outils ? 1- Monter l'outil sur la machine (taraudeuse ou bien perceuse). S'assurer que l'outil utilisé est adapté au taraudage de l'INTERVIS®. 2- Maintenir durant quelques tours l'INTERVIS® (fente vers le bas) pour le visser sur l'embout fileté de l'outil. 3- Descendre la broche. Suite à une légère pression l'INTERVIS® se vissera seul dans le trou. 4- Lorsque la broche arrive en butée, la rotation s'arrête. L'inversion de celle-ci est déclenchée et l'outil se dégage de l'INTERVIS®

[Lien vers la fiche du produit](#)