



## Fraises de moletage Quick rectifiées revêtues ( Quick-Dur ) Ø 8.9



**Marque :** QUICK

**Référence :** 8,9 QD


**Prix :** 42.00€

### **Options disponibles :**

*dimension-prix-1866* : XQD 8,9 x 15 L x 0,4 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 L x 0,5 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 L x 0,6 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 L x 0,8 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 L x 1,0 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 R x 0,4 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 R x 0,5 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 R x 0,6 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 R x 0,8 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 15 R x 1,0 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 L x 0,4 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 L x 0,5 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 L x 0,6 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 L x 0,8 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 L x 1,0 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 R x 0,4 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 R x 0,5 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 R x 0,6 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 R x 0,8 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 30 R x 1,0 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 90 x 0,4 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 90 x 0,5 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 90 x 0,6 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 90 x 0,8 (+ 43.20€), XQD 8,9 x 90 x 1,0 (+ 43.20€)

### **Descriptif :**

Les molettes QUICK sont faites par la métallurgie des poudres. La haute dureté à chaud, la résistance à la compression et la durabilité du matériau garantissent une résistance à l'usure exceptionnelle. Des revêtements optionnels sont disponibles pour une optimisation supplémentaire des molettes.



Moletage norme DIN 82 croisé à 90°, monter :  
1 molette 21.5x15Lxpas

1 molette 21.5-15Rxpas

Moletage norme DIN 82 croisé losange, monter :  
2 molettes 21.5x90xpas

[Lien vers la fiche du produit](#)